



PETRONAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKCELA ENGINE OIL 15W-40

КОД ПРОДУКТА: 1722

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное масло для дизельных двигателей без наддува или двигателей с турбокомпрессором любого типа и мощности, установленных на тракторах, уборочных комбайнах, других сельскохозяйственных и землеройных машинах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40, API CF-4/SG, MAT 3520, MIL-L-2104 F Performance, MS 1120

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	CLEAR
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,874
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,0
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	138
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	220
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,3
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<- 27

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

10/2016