

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**AKCELA ENGINE OIL 20W-50**

**КОД ПРОДУКТА: 1724**

### ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальное масло для дизельных двигателей без наддува или с турбокомпрессором любых типов и любой мощности, установленных на тракторах, уборочных комбайнах и землеройных машинах.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 20W-50, API CF-4/SG, MS 1120, MIL-L-2104 F Performance

### ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	CLEAR
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,890
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	18,1
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	130
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,7
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	230
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-24
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Все технические данные приводятся только для справки.