

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕЛА HY-TRAN ULTRA

КОД ПРОДУКТА: 1729

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальная жидкость для систем гидравлической трансмиссии, последней понижающей передачи, жидкоохлаждаемого тормоза, для оборудования CASE и CASE IH. Единственный продукт, удовлетворяющий требованиям спецификаций CASE MS 1209/CNH MAT3505.

СПЕЦИФИКАЦИИ

MS 1209

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15° С	ASTM D 1298	--	0,885
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°С	ASTM D 445	cSt	6,75
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	105
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -20°С	ASTM D 2602	cPs	4000
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°С	200
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°С	ASTM D 892	cc/s	0

Все технические данные приводятся только для справки.