

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕЛА MULTI TRACTOR

КОД ПРОДУКТА: 1731

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло, специально предназначенное для бесступенчатых трансмиссий тракторов и сельскохозяйственных машин.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40, API GL 4, ISO VG 32/46, MIL-L-2105 Level, ZF TE-ML 06B,06F,07B

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15° С	ASTM D 1298	--	0,880
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°С	ASTM D 445	cSt	14,1
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	160
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -20°С	ASTM D 5293	cPs	3400
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°С	210
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°С	-33

Все технические данные приводятся только для справки.