

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKCELA GEAR 135H EP SAE 80W-90

КОД ПРОДУКТА: 1735

ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионное масло с противозадирными свойствами для трансмиссий, дифференциалов с гипоидной передачей, последней понижающей передачи, блоков управления общей передачей для тракторов, сельскохозяйственных и землеройных машин.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 80W-90, API GL 5, MS 1316, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,901
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	240
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	10/0

Все технические данные приводятся только для справки.