

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKCELA AW HYDRAULIC FLUID 32

КОД ПРОДУКТА: 1739

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло для гидравлических систем уборочных комбайнов, сельскохозяйственных и землеройных машин.

СПЕЦИФИКАЦИИ

MS 1216, ISO VG 32, DIN 51524 HLP32

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,870
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	32
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	102
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-39
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	10/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

09/2014