

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKCELA AW HYDRAULIC FLUID 46

КОД ПРОДУКТА: 1740

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло для гидравлических систем уборочных комбайнов, сельскохозяйственных и землеройных машин.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG 46, MS 1216, DIN 51524 HLP 46

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B&C
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,877
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	46
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	106
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-15
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	10/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

04/2016