

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AKCELA MULTI-PURPOSE GREASE 251H EP
КОД ПРОДУКТА: 1743

ПРИМЕНЕНИЕ

Противозадирная многоцелевая смазка с литиевым и кальциевым мылом для подшипников ступиц колеса и пресс-масленок, используемых в тракторах, сельскохозяйственных и землеройных машинах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

251H EP, NLGI 2

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	ТЯГУЧИЙ
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (60)	ASTM D 217	mm/10	280
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (100000)	ASTM D 217	mm/10	300
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ	ASTM D 566	°C	190
ВЫМЫВАНИЕ ВОДОЙ	ASTM D 1264	%	макс. 6
КОРРОЗИЯ МЕДИ (3 ч/150°C)	ASTM D 130	--	1B
ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ	--	--	ЛИТИЕВО-КАЛЬЦИЕВОЕ МЫЛО

Все технические данные приводятся только для справки.