

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKCELA LHM FLUID

КОД ПРОДУКТА: 1747

ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное базовое масло зеленого цвета, предназначенное для гидравлических приводов тормозов и сцеплений тракторов и землеройных машин.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 7308, ENSAYOS INTA - UNE 26-090-88

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	CLEAR
ЦВЕТ	--	--	GREEN
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,845
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	6,5
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	314
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 445	cSt	1150
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-55
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	150
ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ	ASTM D 1120	°C	293

Все технические данные приводятся только для справки.