



PETRONAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AKCELA PREMIUM ANTI-FREEZE

КОД ПРОДУКТА: 1748

ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрированная антифризная охлаждающая жидкость для использования в двигателях тракторов, сельскохозяйственных и землеройных машин.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ASTM D 6210 Тип 1-FF, MAT 3620, MS 1710

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	CLEAR
ЦВЕТ	--	--	GREEN BLUE
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 5931	g/cm ³	1,130
pH (разбавлено на 50%)	ASTM D 1287	--	7,5
ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ	ASTM D 1120	°C	172
ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ (разбавлено на 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
ИСПЫТАНИЕ НА КОРРОЗИЮ НА ИЗДЕЛИИ ИЗ СТЕКЛА	ASTM D 1384	--	PASS

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

10/2016