

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕЛА NEXPLORE

КОД ПРОДУКТА: 1751

ПРИМЕНЕНИЕ

Многоцелевое трансмиссионное масло (УТТО) для использования в тракторах, сельскохозяйственном и землеройном оборудовании. Подходит для использования в обычных коробках передач, коробках передач с усилителем и коробках передач с сервоприводом, задних трансмиссиях с жидкоохлаждаемыми тормозами, главных бортовых приводах, главных приводах колес, дифференциалах, гидравлических системах, узлах передачи мощности, механических и гидростатических приводах и блоках рулевого управления с усилителем.

СПЕЦИФИКАЦИИ

МАТ 3525

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ЦВЕТ	--	--	3 л
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15° С	ASTM D 1298	--	0,885
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°С	ASTM D 445	cSt	9,8
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	147
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -20°С	ASTM D 2602	cPs	3300
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°С	210
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°С	< -40
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°С	ASTM D 892	cc/s	10

Все технические данные приводятся только для справки.