



PETRONAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUPER GOLD 15W-40

КОД ПРОДУКТА: 2682

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для дизельных двигателей тракторов, сельскохозяйственных машин и землеройного оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40, API CF-4/SG, MAT 3520, NH 330G, MIL-L-2104 F Performance

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,874
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,0
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	138
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,3
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	210
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<- 27
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

10/2016