

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUPER GOLD 10W-30

КОД ПРОДУКТА: 2683

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для дизельных двигателей без наддува и с турбонаддувом, установленных на тракторах, сельскохозяйственных машинах и землеройном оборудовании.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-30, NH 324G, API CF-4/SG, MIL-L-2104 F

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,880
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	12
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	140
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,7
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	220
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-30
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	ГРАФИКИ/0

Все технические данные приводятся только для справки.