

AMBRA MULTI G Cod. 2693

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионное масло для тракторов, сельскохозяйственных и землеройных машин. Пригодно для использования в коробках передач всех типов (в том числе с механизмами переключения передач под нагрузкой и включения реверса без использования муфты сцепления), задних мостах с тормозами в масляной ванне, гусеничных и колесных борт-редукторах, дифференциалах, гидроподъемниках, движущих воротах, механических и гидростатических приводах и усилителях рулевого управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прекрасные противоизносные свойства, сохраняющиеся в условиях высоких нагрузок, в том числе при низких оборотах.
- Надежное предотвращение прерывистого скольжения, обуславливающее высокую эффективность торможения.
- Высокий индекс вязкости, позволяющий оптимизировать скорость срабатывания сервомеханизмов при любых температурах.
- Великолепная термическая стойкость, обеспечивающая стабильно высокое давление в смазочном контуре.
- Повышенная текучесть при высоких температурах, препятствующая потере мощности и способствующая улучшению рабочих характеристик гидросистемы.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Масло Multi G имеет класс вязкости SAE 10W-30 и может использоваться круглогодично.
- Замена выполняется в соответствии с рекомендациями производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 10W-30, NH 410 B, API GL 4, ISO VG 32/46,