

## GR 9 Cod. 2710

### ОПИСАНИЕ

Многофункциональная кальций-литиевая смазка сверхвысокого давления для подшипников ступиц колес и пресс-масленок тракторов, сельскохозяйственной техники и землеройных машин.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая механическая стабильность, позволяющая минимизировать выпотевание масла из смазки и его утечку при рабочих температурах.
- Высокая стойкость к окислению, увеличивающая срок службы смазки.
- Возможность использования для смазывания сильно нагреваемых деталей, благодаря очень высокой температуре каплепадения.
- Высокая адгезия, предотвращающая утечки в результате вращения или взбалтывания.
- Отличная прокачиваемость, способствующая эффективному распределению смазки.
- Прекрасная стойкость к разбавлению и вымыванию водой.
- Высокие противоизносные свойства, способствующие увеличению ресурса механических деталей.



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Смазка GR 9 относится к классу консистенции NLGI 2 и может использоваться в любое время года.
- Порядок замены регламентируется производителем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

NH 710 A, NLGI 2