

ARBOR ALFATECH 15W-40 Cod. 1024

ОПИСАНИЕ

Всесезонное моторное масло для тракторов нового поколения и другой сельскохозяйственной и землеройно-транспортной техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

>> Благодаря специальной формуле характеристики Alfatech 15W40 превосходят требования классов API CI-4 и ACEA E7 к маслам для высоконагруженных дизельных двигателей. Таким образом, данный продукт способствует оптимизации рабочих характеристик двигателей последнего поколения, которые должны соответствовать жестким стандартам экологичности. Выполнение требований этих стандартов достигается за счет эффективного предупреждения эффекта сгущения масла, обусловленного особенностями сгорания топлива в низкотоксичных двигателях, в частности сажеобразованием. Масло очень эффективно защищает двигатель даже при образовании сажи.

>> Соответствие масла Alfatech 15W-40 требованиям API CI-4 и ACEA E7 позволяет увеличить интервалы замены и, таким образом, сократить время простоя техники. Alfatech 15W-40 обеспечивает длительную защиту двигателя от кислот, образующихся при сгорании топлива, и износа вследствие высоких рабочих нагрузок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Класс вязкости SAE 15W-40 позволяет использовать Alfatech при температурах от - 15 °С до + 40 °С.
Замена производится согласно рекомендациям производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 15W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5,
CATERPILLAR ECF-1, CUMMINS CES 20071/72/76/77,
MACK EO-N, MB 228.3 LEV., MAN M3275,
МАСЛО MTU, ТИП 2, RENAULT RVI RLD Performance,
VOLVO VDS-3

