

ARBOR ALFATECH SYNT 10W-40 Cod. 3640

ОПИСАНИЕ

Всесезонное моторное масло, изготовленное по синтетической технологии, позволяющей максимизировать рабочие характеристики двигателей тракторов, сельскохозяйственной техники и землеройных машин нового поколения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникальность Alfatech Synt 10W-40 в ряду традиционных моторных масел для тракторов, сельскохозяйственной техники и землеройных машин обусловлена сочетанием синтетической основы с вязкостными и качественными показателями, превосходящими требования наиболее строгих международных спецификаций API CH4 и ACEA E5.

>> Синтетическая технология позволяет Alfatech Synt 10W-40 сохранять свои

свойства дольше традиционных моторных масел (вплоть до замены), при этом обеспечивая:

- стабильность вязкостных характеристик;
- минимальный расход масла;
- высокое качество очистки смазываемых механических деталей.

>> Помимо другого, соответствие спецификациям API CH4 и ACEA E5 способствует соблюдению строгих ограничений по токсичности выхлопных газов двигателей нового поколения. Выполнение требований этих стандартов достигается за счет эффективного предупреждения эффекта сгущения масла, обусловленного особенностями сгорания топлива в низкотоксичных двигателях, в частности сажеобразованием.

>> Благодаря особой формуле значительно увеличена наработка этого масла на замену.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Благодаря классу вязкости SAE 10W-40 масло Alfatech Synt 10W-40 сохраняет свои свойства в более широком диапазоне

температур, чем традиционные моторные масла (15W-40). Масло Alfatech Synt 10W-40 можно использовать круглогодично.

Замена производитс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 10W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5,
CUMMINS CES 20071/72/76/77/78, GLOBAL DHD-1,
MACK EO-M Plus, Разрешение MB 228.3, MAN M3275,
МАСЛО MTU, ТИП 2, RENAULT RVI RLD-2, VOLVO VDS-3

