

## ARBOR MTA Cod. 3649

### ОПИСАНИЕ

MTA — масло для гидростатических трансмиссий, гидравлических систем управления и усилителей рулевых механизмов тракторов, сельскохозяйственной техники и землеройных машин.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

>> Благодаря сбалансированным фрикционным свойствам масло MTA оптимизирует процесс включения сцепления, предотвращая проскальзывания.

>> Оно препятствует износу компонентов гидросистем, трансмиссий и гидротрансформаторов.

>> Масло содержит специальные присадки против вспенивания, образования отложений и коррозии, вызываемой влагой.

>> Его вязкостные свойства гарантируют высокую скорость реакции сервомеханизмов на управляющие воздействия при любых температурах.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Класс вязкости SAE 10W позволяет использовать масло круглогодично.

Замена производится согласно рекомендациям производителя.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SAE 10W, DEXRON II D Performance,  
ZF TE-ML 03D, 14A, 17C Performance,  
ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance,  
FORD MERCON Performance,  
VOITH 3/92-G607 Performance

